

# ATTAIN

## DEFLECTABLE

### ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управляемая катетерная система доставки для имплантации левожелудочкового электрода
- Совместимые трансвенозные устройства:
  - Электрод с максимальным диаметром 2 мм (6 Fr)

#### КАТЕТЕР

- Материал: полиэфир блок амид

#### ДИЛЯТОР

- Материал: полиэтилен
- Длина: 60 см
- Внешний диаметр: 2.3 мм (7.0 Fr)

#### ПРОВОДНИК

- Материал: нержавеющая сталь
- Длина: 120 см
- Внешний диаметр: 0.09 см (0.035")

#### ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

- Внутренний диаметр: 15 Fr

#### РЕЗАК МОДЕЛИ MEDTRONIC UNIVERSAL II 6230UNI

- Материал: нержавеющая сталь, поликарбонат

#### ИГЛА

- Размер: 18G (1.2 мм)

#### ШПРИЦ

- Объем: 12 мл

#### МОДЕЛЬ 6227DEF

Описание	Управляемый
Полезная длина, см	45
Внутренний диаметр, мм (Fr)	2.4 (7.2)
Внешний диаметр, мм (Fr)	3.3 (9.9)



Model 6227DEF04