# ATTAIN SELECT II SUREVALVE

## ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Катетерная система доставки для субселекции
- Катетеры для субселекции 7 Fr предназначены для доставки электродов диаметром 4 Fr и 5.3 Fr непосредственно в целевую вену
- Attain Select II + SureValve длиной 57 см предназначены для доставки электрода длиной 78 см
- Совместимые электроды:
  - Максимальный внешний диаметр корпуса электрода: 1.77 мм (5.3 Fr)
  - Максимальный внешний диаметр кончика электрода: 1.88 мм (5.6 Fr)
- Другие трансвенозные совместимые устройства:
  - Катетер для доставки максимальный внешний диаметр устройства: 1.85 мм (5.5 Fr)
  - Внутренний катетер максимальный внешний диаметр устройства: 0.89 мм (2.7 Fr)
- Комплект не включает в себя проводник и слиттер (резак)

### КАТЕТЕР

- Материал: полиэфир блок амид, полиамид 12

### ВНУТРЕНИЙ КАТЕТЕР (ПРЯМОЙ ГОЛУБОЙ ВНУТРЕННИЙ КАТЕТЕР)

- Обеспечивает мягкость дистального кончика и увеличивает контроль кривизны
- Материал: полиэфир блок амид
- Полезная длина: 80 см
- Внутрений диаметр: 1.0 мм (3.0 Fr)
- Внешний диаметр: 1.85 мм (5.5 Fr)

### ВСТРОЕННЫЙ КЛАПАН SUREVALVE

- Материал: полипропилен с литым блок-сополимером стирола

### КЛАПАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Материал: полипропилен с литым блок-сополимером стирола
- Материал ручки: поликарбонат

| Модель | 6248VI-90S | 6248VI-90 | 6248VI-90L | 6248VI-130 |
|---|---|---|---|---|
| Описание | 90° короткий изогнутый кончик | 90° изогнутый кончик | 90° длинный изогнутый кончик | 130° изогнутый кончик |
| Полезная длина, см | 65 | | | |
| Совместимый внешний проводниковый катетер, максимальная длина, см | 57.5 | | | |
| Совместимый электрод, минимальная длина, см | 88 | | | |
| Внутренний диаметр, мм (Fr) | 1.9 (5.7) | | | |
| Внешний диаметр, мм (Fr) | 2.4 (7.2) | | | |

| Модель | 6248VI-130L | 6248VI-90SP | 6248VI-90P | 6248VI-130P |
|---|---|---|---|---|
| Описание | 130° длинный изогнутый кончик | 90° короткий изогнутый кончик | 90° изогнутый кончик | 130° изогнутый кончик |
| Полезная длина, см | 65 | 57 | 57 | 57 |
| Совместимый внешний проводниковый катетер, максимальная длина, см | 57.5 | 50 | | |
| Совместимый электрод, минимальная длина, см | 88 | 78 | | |
| Внутренний диаметр, мм (Fr) | 1.9 (5.7) | | | |
| Внешний диаметр, мм (Fr) | 2.4 (7.2) | | | |

Система доставки катетерная Attain Select II + SureValve
ФСЗ 2011/09711 от 07.08.2018