

CAPSURE VDD2

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стероид-выделяющие
- Стандартные длины для 5038: 58, 65 см.
- Стандартные длины для 5038S: 52, 58 см.
- Стандартные длины для 5038L: 65 см.

КОННЕКТОР

- IS1 биполярный

ДИАМЕТР

- Тела электрода: 2.7 мм (8.0 Fr)

ЭЛЕКТРОДЫ

- Полусферические, платинированные, пористые
- Площадь поверхности:
 - Предсердное кольцо (анод): 12.5 мм²
 - Желудочковый стимуляционный контакта (катод): 5.8 мм²
 - Желудочковое кольцо (анод): 36.0 мм²
- Желудочковое расстояние кончик-кольцо: 28 мм

МАТЕРИАЛ

- Изоляции: силикон
- Проводника: MP35N никелевый сплав
- Стимуляционных контактов: платинизированная платина
- Кольца электрода: платиновый сплав


СТИЛЕТЫ

- Предустановленный
 - 1 серый прямой
- В комплекте
 - 2 фиолетовых прямых

МОДЕЛЬ	5038	5038S	5038L
Фиксация	Пассивная/лепестки		
Кривизна	Прямой		
Камера сердца	Правое предсердие и правый желудочек		
Расстояние электродов предсердие-желудочек, см	13.5	11.5	15.5
Изоляция	Силикон		
Интродюсер размер без/с проводником (Fr)	9/12		



Model 5038



Model 5038S



Model 5038L