

Protégé EverFlex

Система для стентирования периферических сосудов

Гибкий подход. Точность позиционирования.

Система стента EverFlex разработана с ориентацией на гибкость и долговечность.

Это стент второго поколения, показанный для использования в поверхностных бедренных и проксимальных подколенных артериях (ПБА/ППА), общих подвздошных, и/или наружных подвздошных артериях.

Стент EverFlex представлен в размерах от 20 мм до 200 мм по длине (ПБА/ППА) или длиной 20-120 мм (подвздошные артерии).

Длина катетера		Размер стента		Совместимость		
Код продукта длина катетера 80 см	Код продукта длина катетера 120 см	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Реком. диаметр интродьюсера (F)	Проводник (дюйм)	Реком. диаметр сосуда (мм)
PRP35-05-020-080	PRP35-05-020-120	5	20	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-030-080	PRP35-05-030-120	5	30	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-040-080	PRP35-05-040-120	5	40	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-060-080	PRP35-05-060-120	5	60	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-080-080	PRP35-05-080-120	5	80	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-100-080	PRP35-05-100-120	5	100	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-120-080	PRP35-05-120-120	5	120	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-05-150-080	PRP35-05-150-120	5	150	6	0.035	3.5-4.5
PRP35-06-020-080	PRP35-06-020-120	6	20	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-030-080	PRP35-06-030-120	6	30	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-040-080	PRP35-06-040-120	6	40	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-060-080	PRP35-06-060-120	6	60	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-080-080	PRP35-06-080-120	6	80	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-100-080	PRP35-06-100-120	6	100	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-120-080	PRP35-06-120-120	6	120	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-06-150-080	PRP35-06-150-120	6	150	6	0.035	4.5-5.5
-	PRP35DR-06-200-120	6	200	6	0.035	4.5-5.5
PRP35-07-020-080	PRP35-07-020-120	7	20	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-030-080	PRP35-07-030-120	7	30	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-040-080	PRP35-07-040-120	7	40	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-060-080	PRP35-07-060-120	7	60	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-080-080	PRP35-07-080-120	7	80	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-100-080	PRP35-07-100-120	7	100	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-120-080	PRP35-07-120-120	7	120	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-07-150-080	PRP35-07-150-120	7	150	6	0.035	5.5-6.5
-	PRP35DR-07-200-120	7	200	6	0.035	5.5-6.5
PRP35-08-020-080	PRP35-08-020-120	8	20	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-030-080	PRP35-08-030-120	8	30	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-040-080	PRP35-08-040-120	8	40	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-060-080	PRP35-08-060-120	8	60	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-080-080	PRP35-08-080-120	8	80	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-100-080	PRP35-08-100-120	8	100	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-120-080	PRP35-08-120-120	8	120	6	0.035	6.5-7.5
PRP35-08-150-080	PRP35-08-150-120	8	150	6	0.035	6.5-7.5
-	PRP35DR-08-200-120	8	200	6	0.035	6.5-7.5