

Protégé GPS

Система для стентирования периферических сосудов

Большие открытия.

Набор для установки самораскрывающегося периферического и билиарного стента Protégé GPS представляет собой самораскрывающуюся систему стента из никель-титанового сплава, предназначенную для общих и наружных подвздошных артерий, а также для паллиативного лечения злокачественных новообразований желчевыводящих путей.

Стент изготовлен из никель-титанового сплава (нитинола) и поступает предварительно смонтированным на систему доставки по проводнику 6F.

Стент вырезан из нитиноловой трубки и имеет танталовые рентгеноконтрастные маркеры на проксимальном и дистальном концах стента.

Код продукта	Диаметр раскрытого стента (мм)	Длина раскрытого стента (мм)	Реком. диаметр сосуда (мм)	Рабочая длина (см)	Диаметр интродьюсера (F)	Совместимость с проводником (дюйм)	Наружный диаметр (мм)
SERP65-9-20-80	9	20	7.5-8.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-9-30-80	9	30	7.5-8.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-9-40-80	9	40	7.5-8.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-9-60-80	9	60	7.5-8.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-9-80-80	9	80	7.5-8.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-10-20-80	10	20	8.5-9.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-10-30-80	10	30	8.5-9.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-10-40-80	10	40	8.5-9.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-10-60-80	10	60	8.5-9.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-10-80-80	10	80	8.5-9.5	80	6	0.035	0.079
SERP65-12-20-80	12	20	9.5-11.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-12-30-80	12	30	9.5-11.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-12-40-80	12	40	9.5-11.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-12-60-80	12	60	9.5-11.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-12-80-80	12	80	9.5-11.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-9-20-120	9	20	7.5-8.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-9-30-120	9	30	7.5-8.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-9-40-120	9	40	7.5-8.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-9-60-120	9	60	7.5-8.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-9-80-120	9	80	7.5-8.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-10-20-120	10	20	8.5-9.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-10-30-120	10	30	8.5-9.5	120	6	0.035	0.079

Код продукта	Диаметр раскрытого стента (мм)	Длина раскрытого стента (мм)	Реком. диаметр сосуда (мм)	Рабочая длина (см)	Диаметр интродьюсера (F)	Совместимость с проводником (дюйм)	Наружный диаметр (мм)
SERP65-10-40-120	10	40	8.5-9.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-10-60-120	10	60	8.5-9.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-10-80-120	10	80	8.5-9.5	120	6	0.035	0.079
SERP65-12-20-120	12	20	9.5-11.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-12-30-120	12	30	9.5-11.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-12-40-120	12	40	9.5-11.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-12-60-120	12	60	9.5-11.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-12-80-120	12	80	9.5-11.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-14-20-80	14	20	11.5-13.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-14-30-80	14	30	11.5-13.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-14-40-80	14	40	11.5-13.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-14-60-80	14	60	11.5-13.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-14-80-80	14	80	11.5-13.0	80	6	0.035	0.079
SERP65-14-20-120	14	20	11.5-13.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-14-30-120	14	30	11.5-13.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-14-40-120	14	40	11.5-13.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-14-60-120	14	60	11.5-13.0	120	6	0.035	0.079
SERP65-14-80-120	14	80	11.5-13.0	120	6	0.035	0.079