

SELECTSECURE

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стероид-выделяющие
- Стандартные длины: 59, 69, 74 см.

КОННЕКТОР

- IS1 биполярный

ДИАМЕТР

- Тела электрода: 1.4 мм (4.1 Fr)

ЭЛЕКТРОД

- Спираль фиксированная
- Длина винта: 1.8 мм
- Площадь поверхности:
 - Винт (катод): 3.56 мм²
 - Кольцо (анод): 16.9 мм²
- Расстояние кончик-кольцо: 9 мм

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР*

- Система катетерная гибкая SELECTSITE C304

* не включен в упаковку, заказывается отдельно

МОДЕЛЬ 3830

Фиксация	Активная/ввинчиваемая спираль
Кривизна	Прямой
Камера сердца	Предсердие/правый желудочек
Полярность	Биполярный
Изоляция	Полиуретан
Интродюсер (Fr)	5.5 Fr внутренний диаметр



Model 3830