

# БАЛЛОННЫЕ ДИЛАТАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

## Катетер баллонный Sprinter Legend OTW Семикомплаентный баллонный дилатационный катетер

### БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поставляется стерильным
- 1 шт. в упаковке

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Семикомплаентный баллонный дилатационный катетер Sprinter Legend 1.25 на системе доставки Over-the-Wire (OTW) обеспечивает отличные результаты даже при сложных вмешательствах, в том числе при работе с тяжелыми окклюзиями.

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Превосходная управляемость и проходимость – для легкого доступа к зоне поражения
- Ультранизкий профиль баллона – для преодоления участков со сложной анатомией
- Отличный постдилатационный профиль – для безопасного извлечения инструмента
- Доступ к удаленным и труднодоступным участкам благодаря 152-см шахте катетера



### РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Длина катетера (см)	152
Длина дистального шaftа (см)	22.5
Количество платиново-иридиевых маркеров 1.25мм	один
Покрывтие	Селективное Dura-Trac
Технология SuperCross ZeroFold	
Размеры шaftа	
Проксимальный	3.2Fr
Дистальный	2.4Fr/2.6Fr
Минимальный необходимый просвет проводникового катетера	1.42 мм/0.056 дюймов
Кроссинг-профиль	0.5 мм (0.020 дюймов)

### ТАБЛИЦА КОМПЛЕАНСА

ДАВЛЕНИЕ кПа (АТМ)	ДИАМЕТР БАЛЛОНА 1.25
405 (4)	0.60
507 (5)	0.60
608 (6)	0.63
709 (7)	0.67
811 (8)	0.75
912 (9)	0.86
1013 (10)	0.99
1115 (11)	1.11
<b>1216 (12)</b>	<b>1.20</b>
1317 (13)	1.28
1419 (14)	1.35
1520 (15)	1.40
1621 (16)	
Номинальное давление и давление разрыва	

### МАТРИЦА РАЗМЕРОВ

ДИАМЕТР БАЛЛОНА (ММ)	ДЛИНА БАЛЛОНА (ММ)	6	10	15	20
1.25		SPL12506WL	SPL12510WL	SPL12515WL	SPL12520WL